



ETALON
PRODUCTS FOR REAL CRAFTSMEN

FILLING PRIMER GREY SPRAY

ET804001-G, 400ml Γκρι

Περιγραφή Προϊόντος

Ακρυλικό υπόστρωμα πλήρωσης υψηλής ποιότητας σε μορφή σπρέι. Παρέχει εξαιρετική ικανότητα πλήρωσης, γρήγορο στέγνωμα και αντιδιαβρωτική προστασία. Εύκολο στο τρίψιμο. Μπορεί να επαναβαφεί με βάσεις διαλύτη ή υδατοδιαλυτές βάσεις.

Επιφάνειες Εφαρμογής

Γαλβανισμένος χάλυβας, μέταλλο, πολυεστερικοί στόκοι, παλιές βαφές, πλαστικά όπως PVC, PPO/PA, ABS, PC/PBT.

Προετοιμασία Επιφάνειας

Καθαρίστε και απολιπάνετε καλά. Τρίψτε με γυαλόχαρτο P180-P240.

Συνθήκες Εφαρμογής

15-25°C
Ανακινήστε καλά πριν την εφαρμογή.

Αριθμός Στρώσεων

2-3 στρώσεις από απόσταση 10-15cm.

Χρόνος Εξάτμισης (Flash off)

5-10 λεπτά

Πάχος Επίστρωσης

Έως 80μm

Στέγνωμα

Ανθεκτικό στη σκόνη σε 4 λεπτά στους 20°C
Έτοιμο για τρίψιμο σε 15 λεπτά στους 20°C

Τρίψιμο

Ξηρό τρίψιμο με P400-P600 ή υγρό τρίψιμο με P800-P1000

Καθαρισμός Εξοπλισμού

Μετά την εφαρμογή, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και πατήστε το ακροφύσιο για 5 δευτερόλεπτα.

Shelf life

5 έτη

VOC

VOC content: max. 716 g/L
EU limit value (Directive 2004/42/EC, Cat. B/e): 840 g/L

