



9000 1K PU WINDSCREEN

ET/W-9000, 310 ml, Μαύρο



Προϊόν

1 συστατικού (1K) πολυουρεθανική κόλλα ταχείας ωρίμανσης για τη συγκόλληση κρυστάλλων οχημάτων: παρμπρίζ, πλευρικά και πίσω τζάμια.



Προετοιμασία Επιφάνειας

Εφαρμόστε σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη και σκουριά. Χρησιμοποιήστε το αστάρι Etalon Primer ET/P-901 όταν απαιτείται.

Συνθήκες Εφαρμογής

+5°C έως +40°C

Σκληρότητα Shore

Shore A 57 — DIN 53505

Αντοχή σε Εφελκυσμό (Tensile Strength)

12 ± 0,1 N/mm² — DIN 53504

Επιμήκυνση στη Θραύση

≥ 700% — DIN 53504

Ειδικό Βάρος

1,24 ± 0,02 g/cc



Στέγνωμα / Χρόνος Παράδοσης Οχήματος (Drive-away time)

Για οχήματα με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού: 2 ώρες

Διάρκεια Ζωής (Shelf life)

12 μήνες